

LÄUCHLI – Royal- CONDY - Wärmezentrum

Mit Brennwert-Nutzung - Wirkungsgrad bis 105 %

LÄUCHLI-Royal- CONDY Mit 2-stufiger Leistung

	Stufe 1	Stufe 2
Royal -CONDY I	8 kW	15 kW
Royal -CONDY III	13 kW	22 kW
Royal -CONDY IV	20 kW	30 kW
Royal -CONDY V	29 kW	40 kW

LÄUCHLI-Royal- CONDY mit 1-stufiger Leistung

Royal -CONDY I	12 – 15 kW
Royal -CONDY II	15 – 18 kW
Royal -CONDY III	19 – 22 kW
Royal -CONDY IV	24 – 32 kW
Royal -CONDY V	27 – 39 kW

Der grosse Platzsparer

Der Royal-CONDY I-III hängt an der Wand mit den Massen:

Breite 550 mm / Tiefe 530 mm / Höhe 810 mm

Der Royal-CONDY - Wärmezentrum mit Boiler 150 ltr. steht am Boden mit den Massen:

Breite 550 mm / Tiefe 665 mm / Höhe 1800 mm

Der Royal-CONDY IV - V steht am Boden mit den Massen:

Breite 550 mm / Tiefe 530 mm / Höhe 810 mm

Der Royal-CONDY I – III hat folgende Ausrüstung:

- Optimierter ROYAL- CONDY Kesselkörper aus extrem korrosionsstabilem Edelstahl aus Silizium-Aluminium für die Brennwertnutzung, Wirkungsgrad bis 105 %
- Ausschliesslich für die Verwendung von Oeko-Heizöl mit max. 50 ppm / 0,005% Schwefelgehalt
- Oelbrenner Blautherm-DUO 2-stufig
- Komfortregelung Integra mit Aussen-, Rücklauf-, Kesselfühler
- Heizungsanschluss unten, Umwälzpumpe UPS 15-50 eingebaut.

Zusätzliche Ausrüstung Royal-CONDY I - III Wärmezentrum:


- Wassererwärmer 150 ltr. mit Reinigungsöffnung und Entleerungshahnen vorne, Heizfläche 0,8 m², Leistung 550 ltr./h à 45°
- Verbindungsleitung Kessel-Boiler mit Umlenkventil
- Alle Anschlüsse für Warm- Kaltwasser, Zirkulation, Vor- u. Rücklauf oben

Der Royal-CONDY IV - III hat folgende Ausrüstung:

- Optimierter ROYAL- CONDY Kesselkörper aus extrem korrosionsstabilem Edelstahl aus Silizium-Aluminium für die Brennwertnutzung, Wirkungsgrad bis 105 %
- Ausschliesslich für die Verwendung von Oeko-Heizöl mit max. 50 ppm / 0,005% Schwefelgehalt

Technische Änderungen vorbehalten

H. LÄUCHLI AG 5507 MELLINGEN
Tel. 056/ 491 10 56www.laeuchliag.ch
Fax 056/ 491 37 00

<p>LÄUCHLI – ROYAL-CONDY</p> <p>Beschrieb</p>	<p>01-31-01-01</p> <p>10.07</p>	 <p>Die Marken-Heizkessel OEL • GAS • HOLZ • SOLAR</p>
---	---------------------------------	---

- Oelbrenner Blautherm-DUO 2-stufig
- Komfortregelung Integra mit Aussen-, Rücklauf-, Kesselfühler
- Heizungsanschluss oben, Umwälzpumpe UPS 32-75 eingebaut.

Der Heizkessel Royal- CONDY ist ein auf die neue Verbrennungstechnik und neuen schwefelarmen Oeko-Heizöl optimierter Wand-Heizkessel mit dem effizientesten Wärmeübergabesystem ausgestattet.

Der Blautherm-DUO

Die Brenneinheit Blautherm-DUO sorgt für eine spontane Vergasung des Heizöls, dabei entsteht eine blaue Gasflamme, praktisch geruchs- und rückstandsfrei und garantiert eine Russziffer 0,0. Die kleine Leistung 8 KW und der 2-stufige Betrieb gewährleistet einen optimalen Betrieb.

Komfort-Regelung Integra

Die modernste, mikroprozessorgesteuerte Komfort-Heizungsregelung mit benutzerfreundlicher 2-Knopfbedienung ist vielen Energiespar- und Optimierungsmöglichkeiten ausgestattet.